robotron

Elektronische Fakturier- und Buchungsmaschine robotron 1715



Elektronische Fakturier- und Buchungsmaschine robotron 1715

Mit der EFBM robotron 1715 aus dem VEB Robotron Büromaschinenwerk Sömmerda wird eine preiswerte, komfortable und kleindimensionierte Buchungs- und Fakturiermaschine angeboten, die dem jeweiligen Arbeitsplatz in Ausstattung und Anordnung bequem angepaßt werden kann.

Die vielfältig kombinierbare Gerätetechnik gestattet den Einsatz in allen Bereichen des wirtschaftlichen Lebens, insbesondere in der Industrie, im Transport- und Verkehrswesen, im Großhandel, im Dienstleistungsbereich, in Banken und Sparkassen, Ministerien und Behörden.
Aber auch außerhalb der Wirtschaft, wie z. B. in Forschungseinrichtungen und Schulen, ist diese Technik sinnvoll einsetzbar.
Als besonders typische Arbeiten bieten sich an

- Buchungen aller Art, also Finanzbuchhaltung, Materialbuchhaltung, Lohnbuchhaltung
- Rechnungswesen einschließlich statistischer Auswertungen der Umsätze
- Planungsdokumente.

Der Ablauf derartiger Arbeiten wird mit der EFBM robotron 1715 zu hohen Anteilen automatisch gestaltet, wodurch sich der Zeitaufwand für die Bearbeitung stark vermindert, bei bedeutend erhöhter Aussagekraft der gewonnenen Arbeitsergebnisse.

Technische Hauptparameter

Die EFBM ist ein flexibles Auftischsystem, das aus folgenden Teilkomponenten besteht:

- Rechnereinheit
  mit internem Speicher
  mit FD-Steuerung
  mit Bildschirmsteuerung
  mit Tastaturanschluß
  mit serieller Schnittstelle zum Anschluß eines Ausgabedruckwerkes
  und 1 Minifolienspeicher 5 1/4"
  (aufrüstbar auf 2 Minifolienspeicher)
  und Stromversorgung
- Bildschirmeinheit
- Tastatur
- variable Ausgabedruckwerke (Typenrad- oder Nadeldrucker mit entsprechender Formulartechnik)

Diese Komponenten können dem jeweiligen Anwenderproblem optimal angepaßt werden durch die zweckentsprechende Zuordnung von Tastatur- und Bildschirmeinheit bzw. Tastatur und dem jeweiligen Ausgabedruckwerk.

CPU:	U 880, 2,5 MHz
RAM-Kapazität:	bis 64 K Byte intern aufrüstbar
ROM/PROM-Kapazität:	2 K Byte Urlader
Bildschirm:	64 × 16 (Zeichen × Zeilen) auf Kundenwunsch auf 80 × 24 erweiterbar
Tastatur:	länderspezifisch
Schnittstellen:	1 × seriell für Ausgabedruckwerke 1 × V 24
Lieferbare Peripherie:	verschiedene Drucker, MFS 5 1/4", Interfacesteckeinheiten zur internen Erweiterung wahlweise (2 × V 24, 2 × IFSS, 1 × V 24, 1 × IFSS)
Software zum Gerät:	ladbares Betriebssystem (z. B. JAMB-Interpreter, BROS, CPM-kompatibles Betriebssystem)
Programmsprachen:	JAMB, PASCAL, BASIC, MABS 1520
Leistungsaufnahme:	max. 240 W *)

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
● Rechnereinheit	500 mm	400 mm	180 mm
● Bildschirmeinheit	320 mm	350 mm	280 mm
● Tastatur	500 mm	200 mm	50 mm
Gewicht:	ca. 31 kg *)		

*) Angaben gelten für das Grundgerät mit K 6311

EFBM robotron 1715 gekoppelt mit Ausgabedruckwerk (Nadeldrucker robotron K 6312)



EFBM robotron 1715 mit Minifolienspeicher



Softwareangebot

Zur optimalen Lösung unterschiedlicher Anwenderprobleme werden dem Nutzer der EFBM robotron 1715 durch den Hersteller die Betriebssysteme JAMB, BROS oder ein CPM-kompatibles BS in ladbarer Form (Diskette) zur Verfügung gestellt. Damit ist es dem Anwender möglich, bereits bestehende Programmpakete, die der Peripherie der EFBM robotron 1715 entsprechen, in den Programmiersprachen JAMB (Newa 501), MABS 1520 (BC robotron A 5110) bzw. PASCAL und BASIC (BC robotron A 5110) sofort nachzunutzen, womit sich der Aufwand für die Einsatzvorbereitung auf ein Minimum reduziert und der Vorteil der Programm- und Datenträgerkompatibilität wirksam wird.
Bereits für den robotron A 5110 bestehende Text- und Hilfsprogramme einschließlich Programmgenerator und Modulprogrammbibliothek sind ohne Änderungen einsetzbar.

robotron

VEB Robotron
Büromaschinenwerk Sömmerda
DDR – 5230 Sömmerda
Weißenseer Straße 52

Exporteur:
Robotron Export-Import
Volkseigener
Außenhandelsbetrieb der
Deutschen
Demokratischen Republik
DDR – 1080 Berlin
Friedrichstraße 61

AG 25/1/84 - V 3/15 - 100